

Platinum Resistance Pt100 Autoklav-Ablasssonde 4-Draht RTD / PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pt100 Autoklav & Sterilisator Ablasstemperaturföler

Zur berwachung der Flüssigkeitstemperatur im Auslassablauf des Sterilisators

Speziell gem HTM2010 Abschnitt 6.20 entwickelt, um die bestmögliche Genauigkeit und

Stabilität in der rauen Umgebung der Sterilisatorkammer

Kompatibel mit den meisten gängigen Autoklavenmarken

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Specifications

Product Code	XE-9512-001
General Description	Specifically designed in accordance with HTM2010 Clause 6.20 to provide the best possible accuracy and stability in the rigorous environment of the steriliser chamber.
Sensor Type	Pt100 (100 Ohms @ 0°C) to IEC 751: 2008, Class B, 4 wire connection
Probe Diameter	6mm
Probe Length	150mm
Sheath Material	316 stainless steel sheath below potting collar (9.5mm dia. x 44mm long)
Cable Length	1m
Cable Type	Teflon® insulated with braided screen
Core / Strands	7/0.2mm



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+200°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	Class B to IEC 751: 2008