



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

IEC Thermoelement mit freiliegender Sperrschicht, PFA-isoliert, doppelt verdreht, mit angespritztem Stecker - Typ K - 1/0,2 mm - 1 m Länge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Der geformte Stecker sorgt für eine robuste Konstruktion und bietet einen wasserdichten Anschluss.

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rückführbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rückführbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie können beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 °C und +200 °C auswählen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0028-001
General Description	Good mechanical strength and flexibility, resistant to oils, acids and other adverse fluids, gasses, steam etc.
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K
Cable Length	1M
Cable Type	PFA insulated conductors twisted together
Core / Strands	1/0.2mm
Termination Type	Miniature moulded flat pin plug, colour coded 'green' in accordance IEC specification
Max. Temperature	260°C
Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	Colour code (cores & jacket) to IEC-584-3



Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature (moulded-on)
Series	Exposed Junctions