

**IEC Mineralisiertes Thermoelement mit glatter
Topfdichtung, 1 m PFA-isoliertes IEC-Kabel und
Ministeckeranschluss - Typ T - 6,0 mm x 500 mm**

Image
Coming
Soon

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS)-Kalibrierstandards rckfhrbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezüglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen.

Leistungsbeschreibung**Specifications**

Product Code	XE-0356-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	T
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath (offers protection against spurious electrical signals)
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	500mm
Sheath Material	Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1m
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Fitted mini plug



Max. Temperature	+400°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Brown