



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**0,5 mm Durchmesser Glatte Topfdichtung mit 1
Meter PFA-isolierter Leitung, 7/0,2 mm flaches
Paar mit Enden - Isolierte Verbindung - 50 mm**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schnelles Ansprechen Mineralisoliertes Thermoelement in Typ K. Verschiedene Lngen erhltlich, mit IEC-Miniaturstecker (220 C) fr einen schnellen und einfachen Anschluss.

Fr 0,25 mm, 0,75 mm und 0,81 mm Durchmesser und fr Inconel Alloy 600 Mantelversionen, verwenden Sie bitte unsere

[benutzerdefinierten Sensorformulare](#) , um Ihre Anforderungen zu bermitteln, oder senden Sie eine E-Mail an sales@labfacility.com Vertriebshotline 01243 871280 an

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Rckfhrbar auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierstandards bietet Labfacility die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-rckfhrbaren Kalibrierung mit unserer hauseigenen Kalibriereinrichtung, Sie knnen beliebige Temperaturpunkte zwischen -10 C und +200 C auswhlen.

Bitte beachten Sie, dass Sie bezglich der Lieferinformationen kontaktiert werden, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0156-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated
Probe Diameter	0.5mm
Probe Length	50mm
Sheath Material	K - Stainless steel 310
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M



Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to IEC 584)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	K +650°C
Min. Temperature	K -40°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with IEC 584