



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

**0,75 mm Durchmesser glatter Topfdichtung mit 1
Meter PFA-isoliertem Blei, 7/0,2 mm flaches Paar
mit ANSI-Endrohren isolierte Verbindung 250
mm Länge**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Schlichter Pot-Dichtung mit 1 Meter PFA-isoliertem Blei, 7/0,2 mm flaches Paar mit Ende.

Feindurchmesser-bergangsverbindungs-Thermoelement-Sonden haben die Hlle an ein Edelstahlrohr gecrimpt, das mit Epoxidharz versiegelt ist und einen PFA-isolierten Fhrungsdraht besitzt.

Wenn Sie grere Mengen bentigen, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@labfacility.com oder rufen Sie unsere Verkaufsnummer 01243 871280 an.

Mssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierungsstandards rckverfolgbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rckverfolgbarkeit ber unsere hauseigene Kalibrierungseinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufgen, bezglich Lieferinformationen kontaktiert werden.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0217-001
General Description	Plain pot seal (200°C) with 1 Metre of PFA insulated lead, 7/0.2mm flat pair with tails.
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	250mm
Sheath Material	K - Stainless steel 316
Pot Type	Plain (+200°C)
Cable Length	1M



Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)(Max Temp 250°C)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails
Max. Temperature	+750°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1