



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

0,75 mm Durchmesser mineralisiertes Thermoelement mit Miniatur-ANSI-Stecker geerdete Verbindung 250 mm Sondenlänge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockists of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Typ K Mineralisolierter 316 Edelstahl, ausgestattet mit Ministecker

Wenn Sie größere Mengen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@labfacility.com oder rufen Sie unsere Verkaufsnummer 01243 871280 an.

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierungsstandards rückverfolgbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rückverfolgbarkeit bei unserer hauseigenen Kalibrierungseinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen, bezüglich Lieferinformationen kontaktiert werden.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0211-001
General Description	Type K 316 stainless steel, Fitted with miniplug
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction grounded from sheath
Probe Diameter	0.75mm
Probe Length	250mm
Sheath Material	316 stainless steel
Pot Type	Thermocouple ANSI Mini plug (Max Temp 200°C)
Cable Length	1M
Cable Type	PFA Teflon® insulated flat pair cable and tails (colour coded to ANSI MC96.1)(Max Temp 250°C)
Core / Strands	7/0.2mm



Termination Type	Miniature Plug
Max. Temperature	+750°C
Min. Temperature	-100°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow