



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

0,81 mm Durchmesser mineralisiertes Thermoelement mit ANSI-Gewindepoti und -enden isolierte Verbindung 100 mm Sondenlänge

0,81 mm Durchmesser mineralisiertes
Thermoelement mit ANSI-Gewindepoti und
-enden isolierte Verbindung 100 mm Sondenlänge



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Typ K mit Gewinde-Poti und Endspitzen aus 316 Edelstahl

Wenn Sie größere Mengen benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@labfacility.com oder rufen Sie unsere Verkaufsnummer 01243 871280 an.

Müssen Sie Ihren Temperatursensor kalibrieren?

Labfacility ist auf ISO17025 (UKAS) Kalibrierungsstandards rückverfolgbar und bietet die Wahl zwischen einer 3- oder 5-Punkt-Rückverfolgbarkeit bei unserer hauseigenen Kalibrierungseinrichtung.

Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie Ihrer Bestellung eine Kalibrierungsoption hinzufügen, bezüglich Lieferinformationen kontaktiert werden.

Leistungsbeschreibung

Specifications

Product Code	XE-0263-001
General Description	Type K with threaded pot & tails in 316 stainless steel
Sensor Type	Mineral Insulated
Thermocouple Type	K
Element/hot junction	Single element, junction insulated from sheath
Probe Diameter	0.81mm
Probe Length	100mm
Sheath Material	316 stainless steel
Pot Type	M8 x 1.0mm fine pitch threaded pot seal (200°C)
Cable Length	100mm
Cable Type	PFA insulated twin twisted ANSI (Temp -75 TO +250°)
Core / Strands	7/0.2mm
Termination Type	Bare Tails



Max. Temperature	+650°C
Min. Temperature	-40°C
Tolerance	Class1
Standards Met	In accordance with ANSI MC96.1