Umgebungsluft-Thermoelementsensor mit Miniaturstecker ANSI Typ K





Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

LABFACILITY
TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Datasheet

Eine einfache Steck- und Messlsung fr eine schnelle berwachung der Umgebungslufttemperatur.

Ein kompakter, freiliegender bergangs-Thermoelement-Sensor, der fr eine schnelle Messung der Umgebungslufttemperatur konzipiert ist. Der Sensor ist direkt in einen Miniatur-Thermoelement-Stopfen mit einem Gummi-Dehnentlastungssen eingebaut, wodurch eine kurze, freiliegende verschweite Verbindung fr eine schnelle Reaktion auf Lufttemperaturnderungen bleibt.
Dieser kompakte Sensor berbrckt die Lcke zwischen einem herkmmlichen Drahtthermoelement und einer vollstndigen Sondenbaugruppe und bietet eine einfache und bequeme Lsung fr eine schnelle Messung der Umgebungslufttemperatur. Schlieen Sie es einfach direkt an ein kompatibles Thermometer, einen Indikator oder einen Datenlogger an und beginnen Sie sofort mit den Messwerten, ohne zustzliche Kabel oder Zubehr.
Sein freiliegender Verbindungsbau ermglicht eine schnelle Reaktion auf Temperaturnderungen und macht ihn ideal fr Ingenieure, Techniker und Wartungspersonal, die schnelle, genaue Spotmessungen im Feld, im Labor oder in der industriellen Umgebung bentigen.
Ideal fr Temperaturmessungen in Gehusen, Bedientafeln, Server-/KI-Khlanlagen, Laboren und allgemeinen Testanwendungen.

Schlsselmerkmale

Kompaktes Miniaturstecker-Design

Schnell ansprechende exponierte bergangsstelle

Ca. 5 mm belichtete Spitze

Kein Nachziehseil erforderlich

Geeignet fr die berwachung der Umgebungsluft

Technische Daten

Specifications

Product Code	XE-0051-001
General Description	A simple plug-and-measure solution for fast ambient air temperature monitoring
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K ANSI
Cable Length	Approx 5mm exposed tip
Cable Type	PFA insulated twin-twisted lead
Core / Strands	1/0.5mm
Max. Temperature	250°C

Min. Temperature	-75°C
Tolerance	Class 1
Standards Met	ANSI
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow